netBook®

Spezifikationen

- Leicht an Gewicht, stabil und vorteilhaft klein
- Hochwertiger Farbbildschirm, Tastatur und Stift-Navigation
- Einfache Handhabung, sofort arbeitsbereit („instant on"), individuell anpassbare Software
- Interner Speicher, Erweiterungs-Slots und Kommunikations-Schnittstellen
- 100 %ige Java-Plattform und zusätzlich HTML-, C/C++- und OPL-Entwicklungsumgebungen
- Mehr als 8 Stunden Batterielebensdauer

Arbeitet immer da, wo Sie gerade sind

PERMANENTER ZUGRIFF AUF ANWENDUNGEN

Das Psion Teklogix netBook ist das erste Produkt einer neuen Generation von Mobilsystemen von Psion Teklogix für Unternehmen. Leicht an Gewicht, stabil und zuverlässig ist es geradezu ideal für die mobilen Arbeitskräfte. Aber auch leistungsfähig genug, um mit einem umfangreichen, seine Funktionsvielfalt erhöhenden Software-Angebot zu arbeiten, wie z. B. Java, Citrix ICA Client und IBM MQSeries Everyplace. Das elegante, subnotebook-große netBook ist eine pfiffige Lösung für den Vertrieb, den Service und den professionellen Außendienst. Es ist sofort arbeitsbereit und verschafft direkten Zugriff auf Business-Anwendungen, geschäftskritische Daten und das Internet. Hochleistungsfähige Java-Technologie bietet schnellen Anwendungseinsatz, Wiederverwendbarkeit von Applikationen und durchgängige Kompatibilität im Unternehmen vom Handheld-Computer bis zum Server.

PSION TEKLOGIX

information in motion

Technische Einzelheiten

netBook

HARDWARE

- Prozessor: Intel SA-1100 StrongARM 190MHz
- Internes RAM: 32MB, erweiterbar auf 64MB
- Bildschirm: 7,7 Zoll (640x480), Farb-STN-LCD-Panel mit Hintergrundbeleuchtung
- Tastatur: Hochwertiges Standard-58-Tasten-Layout (QWERTZ)
- Erweiterbarer Typ I/II 3,3V-Slot – Unterstützung von CF-Cards und IBM Microdrive bietet Speicherkapazität für lokale Anwendungen und Daten
- PC-Card: Typ I/II 3,3V-Slot – Unterstützt Seriell-Anschluss, Modem, GSM und Flash-ATA; Wechsel bei Betrieb möglich
- Zeige-Systeme: Stift und Digitizer
- Ein-/Ausgabe: I
  IrDA 1·1, 115Kb/sec
  Serielle RS232-Schnittstelle: 115Kb/sec
- Ton: 12Bit-Ton mit Mikrofon und Lautsprecher zur Audio-Unterstützung; digitale Ton-Aufnahme
- ID: Durch Programm lesbare, einmalige Identifizierungs-Nummer
- Energieversorgung: Intern: Lithium-Ionen-Akku für bis zu 8,5 Stunden Betrieb, Ladedauer 2,5 Stunden
  Backup: Lithium-Knopfzelle CR2032, Lebensdauer 55 Stunden · Extern: 15V-1,5A-Netzstecker
- Docking-Station: Optional flache Docking-Station zur Stromversorgung und RS232-Verbindung

PHYSISCHE UND UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Größe: 235 x 182 x 37mm
- Gewicht:
  System: 1.150 Gramm inkl. Akku-Pack
  Netzstecker: 220 Gramm
- Temperaturbereich:
  Betrieb: 0 bis 50 Grad Celsius
  Lagerung: -10 bis 60 Grad Celsius
- Betriebsfeuchtigkeit: 75 % nicht-kondensierend
- Emmissionen:
  Europa: EN55022 Klasse B
  USA: FCC Part 15 Class B
- Empfindlichkeit: Übereinstimmung mit EN50024
- Sicherheitsnorm: Übereinstimmung mit EN60950
- Schlagfestigkeit: Maximale Fallhöhe auf Teppichboden 0,7 m
- IP-Rating: IP30

ENTWICKLUNGSUMGEBUNG

- Java: Komplette Java 1.1.4 Enterprise-Implementierung mit Erweiterung für das Jahr 2000, vollständigem Library-Support und Unterstützung des AWT-Grafik-Instrumentariums. Entwickeln mit Hilfe der vorhandenen Java-Entwicklungsumgebung. Verfügbar ist ein Kompatibilitäts-Programm für bereits vorhandene Personal-Java-Applikationen. Nutzung von 100 %igen Java-Applikationen.
- Andere Programmierumgebungen: Windows-basierte integrierte Entwicklungsumgebungen wie C++-SDK für Windows NT/95/98/2000

SOFTWARE

- Betriebssystem und Schnittstellen: EPOC-Betriebssystem mit präventivem Multitasking, Grafikunterstützung und grafischer Benutzeroberfläche: Betriebssystem wird bei erster „Kalt"-Inbetriebnahme von CF oder über serielle Schnittstelle in das RAM geladen, wodurch die System-Software an Kundenbedürfnisse angepasst und aktualisiert werden kann.
- Anwendungen: Das Betriebssystem kann so konfiguriert werden, dass es einige oder alle der unterstützten Anwendungen implementiert:
  Allgemeiner Nutzen: Zeit, Alarm, Rechner und Sprach-Recorder
  PIM: Notizbuch, Kontakte, Agenda und Daten
  Desktop: Word, Rechtschreibung, Tabelle und Skizze
  Kommunikation: Fax-Nachrichten, Email und Web Browser
  Email-Support: SMTP, Internet und POP3
  Web-Support: HTML 3.2, HTTP/1.1, Frames, Java-Applets, GIF/JPEG-Grafik-Formate
  IrDA: Kommunikation mit Druckern und GSM-Telefonen, PC-Verbindung zur Unterstützung von Sicherung, Datei-Transfer und Synchronisation mit Standard-PC-Anwendungen wie Microsoft Office, Lotus SmartSuite und Outlook; vom Benutzer definierbare Tasten für Schnellzugriff auf spezifische Kunden-Applikationen.

EIN WORT ÜBER PSION TEKLOGIX

Psion Teklogix entwickelt und vertreibt mobile Computerlösungen für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Datenfunksysteme von Psion Teklogix sind weltweit an über 10.000 Standorten installiert und bieten mobilen Mitarbeitern jederzeit und von jedem beliebigen Standort aus Zugang zu den IT-Systemen Ihrer Unternehmen. Als größter Unternehmensbereich der Unternehmensgruppe Psion PLC spielt PsionTeklogix eine Schlüsselrolle für die Unternehmensvision seines Mutterunternehmens bei der Entwicklung neuer Möglichkeiten für den Zugriff auf mobile Daten und das mobile Internet. Psion Teklogix verfügt über 43 Vertriebs- und Support-Stellen und wird darüber hinaus weltweit von 95 unabhängigen Distributoren repräsentiert.

PSION TEKLOGIX

Psion Teklogix GmbH, Jakob-Kaiser-Straße 3, D-47877 Willich
Tel.: +49 (0) 21 54/92 82-0, Fax: +49 (0) 21 54/92 82-59
www.psion-teklogix.de

Psion und das PSION-Logo sind eingetragene Warenzeichen, Psion Workabout und OVAL sind Warenzeichen der Psion PLC. Irrtum vorbehalten.
Psion behält sich das Recht vor, das Design sowie die Spezifikationen seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu verändern.